

Kochsysteme
für die
Großküche



System 70/20

Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN








System 70/20


- Höhe 200 mm
- Robuste Bauart
- Hinten kein Abstand notwendig
- Einsatz in Frontcooking, in der Küche und im Catering
- Flächenbündige Verbindung möglich

Auftischgerät Induktionsherd 2 und 4 Kochstellen


	Induktionsherd mit 2 Kochstellen hintereinander Ceranglas 350 x 605 x 6 mm	Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
		BI2KTH7	2 x rund 260	400x700x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4090,-
		BI2KTH10	2 x rund 260	400x700x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4690,-
		Option:	Warmhaltefunktion pro Kochstelle				100,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampen, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.							



	Induktionsherd mit 2 Kochstellen hintereinander Ceranglas 350 x 605 x 6 mm	Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
		BI2KTHF7	2 x quadr. 280 flächendeckend	400x700x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5690,-
		BI2KTHF10	2 x quadr. 280 flächendeckend	400x700x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5690,-
		Option:	Warmhaltefunktion pro Kochstelle				100,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampen, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.							



	Induktionsherd mit 4 Kochstellen Ceranglas 650 x 605 x 6 mm	Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
		BI4KTH14	4 x rund 260	700x700x200	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7590,-
		BI4KTH20	4 x rund 260	700x700x200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	8290,-
		Option:	Warmhaltefunktion pro Kochstelle				100,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampen, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig mit 32 A Stecker.							

	Induktionsherd mit 4 Kochstellen Ceranglas 650 x 605 x 6 mm	Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
		BI4KTHF14	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x200	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	9790,-
		BI4KTHF20	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9790,-
		Option:	Warmhaltefunktion pro Kochstelle				100,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampen, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig mit 32 A Stecker.							

Auftischgerät Induktionswok und Zubehör

	Induktionswok mit Ceranglasschale Cuvette, Durchmesser 300 mm ohne Pfanne	Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
		BWKTH3.5	rund 300	400x700x200	230 V	3,5 kW	2890,-
		BWKTH5	rund 300	400x700x200	400 V	5,0 kW	3390,-
		BWKTH7	rund 300	400x700x200	400 V	7,0 kW	3690,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenloser Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.							

	Wok-Pfanne Passend zu BWKTH	Typ	Material	Maße Ø in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
		WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	180,-
Wok-Pfanne							
	Wok-Pfanne Passend zu BWKTH	WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	159,-
		Wok-Pfanne extra leicht für „leichtes Handling“					


	Wok-Pfanne Passend zu BWKTH	Typ	Material	Maße Ø in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
		WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne							
	Wok-Pfanne Passend zu BWKTH	WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	205,-
		Wok-Pfanne (antihafbeschichtet)					





Infos zur Anzeige:
unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle (die eingestellte Leistung der Kochstelle wird angezeigt „1-9“)




Auftischgerät Elektro Wasserbad / Kocher


	Elektro Wasserbad GN 1/1-150 Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.	Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro	
		BWBKTH	1 Heizzone	400x700x200	230 V	1,8 kW	1490,-	
		Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampen, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende.						
		Inklusive Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.						

	Elektro Kocher GN 1/1-150 inklusive Lochblech.	Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro	
		BUKKTH	1 Heizzone	400x700x200	400 V	7,0 kW	2290,-	
		Mit Hauptschalter (3 Leistungsstufen), Betriebsanzeigelampen, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Steckerfertig.						
		Inklusive Ablaufhahn und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.						

	Behälter-Set Passend zu BUKKTH	Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro	
		BNKSET			469,-	
		Bestehend aus 5 Nudelkörben:				
		1 x GN1/3 je 298x163x160 mm 4 x GN1/6 je 143x163x160 mm				


	Abtropfblech Passend zu BUKKTH	Typ	Details	Preis in Euro
		BATB	Abtropfblech 1/3	90,-

Auftischgerät Elektroherd mit **Strahlheizkörper**




Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTHP	2 x rund 230	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2090,-
BS2KTHPT	2 x rund 230	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2490,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampen in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.					




Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTHP	4 x rund 230	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2990,-
BS4KTHPT	4 x rund 230	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3790,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampen in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Mit 32 A Stecker					



Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm


Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTHQ	2 x quadr. 240	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2290,-
BS2KTHQT	2 x quadr. 240	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2690,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampen in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.					



Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTHQ	4 x quadr. 240	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3390,-
BS4KTHQT	4 x quadr. 240	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	4190,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampen in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig mit 32 A Stecker.					


Auftischgerät Elektro **Bratplatte**



Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300° C


Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA40KTH	1 Heizzone	400x700x200	400 V	4,5 kW	2990,-
Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.					
Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.					



Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA60KTH	2 Heizzonen	600x700x200	400 V	7,5 kW	4090,-
Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.					
Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.					









Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA80KTH	2 Heizzonen	800x700x200	400 V	10,5 kW	4890,-
Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorne mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.					
Inklusive abnehmbaren Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.					

Optionen

System 70/20

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Ceranschaber	PCS	Ceran-Schaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceran-Schaber Groß	29,-
	Profi Pflege Set	CPPS	Collo Profi Pflege-Set	28,-
			Inhalt: 1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) , 1 Collo Schaber und 1 Poliertuch.	
	Teflonstopfen Passend für Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	120,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Aufkantung 20mm	WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
			Für alle Geräte System 70/20 lieferbar	