

Kochsysteme
für die
Großküche





Nudelkocher Einbaugeräte


- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN




Einbaugerät Nudelkocher 2/3


| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | Einbau Nudelkocher | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | BKEA2/3 | GN2/3-220 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 2990,- |
| | | Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| | ohne innen liegende Heizung | BKEA2/3E | GN2/3-220 | 400x600 | 400V | 8,0 kW | 3890,- |
| | | Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet | | | | | | | |


| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|------------------|
|  | Grundausstattung A Passend zu BKEA2/3 | Typ | Detail | Außenmaße |
| | | GAA2/3 | | in mm BxTxH |
| | | Bestehend aus 4 Nudelkörben: | | |
| | | | 4 x GN1/6 je | 143x163x230 mm |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|------------------|
|  | Grundausstattung B Passend zu BKEA2/3 | Typ | Detail | Außenmaße |
| | | GAB2/3 | | in mm BxTxH |
| | | Bestehend aus 3 Nudelkörben: | | |
| | | | 3 x GN2/9 je | 94x298x230 mm |

Einbaugerät Nudelkocher 1/1

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | Einbau Nudelkocher | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | BKEA1/1 | GN1/1-220 | 400x720 | 400 V | 12,0 kW | 3490,- |
| | | Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| | ohne innen liegende Heizung | BKEA1/1E | GN1/1-220 | 400x720 | 400V | 12,0 kW | 4390,- |
| | | Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet | | | | | | | |


| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|------------------|
|  | Grundausstattung A Passend zu BKEA1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
| | | GAA1/1 | | in mm BxTxH |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | | |
| | | | 1 x GN1/3 je | 298x163x230 mm |
| | | | 4 x GN1/6 je | 143x163x230 mm |


| | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|------------------|
|  | Grundausstattung B Passend zu BKEA1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
| | | GAB1/1 | | in mm BxTxH |
| | | Bestehend aus 4 Nudelkörben: | | |
| | | | 1 x GN1/3 je | 298x163x230 mm |
| | | | 3 x GN2/9 je | 94x298x230 mm |


Heizung:
Ohne innenliegende Heizkörper, dadurch Reinigungs-
freundlich. Mit Wasserzu- und Ablauf und Über-
schäumrand. Nicht zum Einschweißen geeignet.




Einbaugerät Nudelkocher 1/1 kompakt


|  | Einbau Nudelkocher ohne innen liegende Heizung | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
|---|---|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | in mm BxT | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BKEAK1/1 | GN1/1-220 | 550x520 | 400 V | 12,0 kW | 3590,- |
| | | Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| | | BKEAK1/1E | GN1/1-220 | 550x520 | 400 V | 12,0 kW | 4490,- |
| | | Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| | | Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet | | | | | |


|  | Grundausstattung A Passend zu BKEAQ1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
|---|--|------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | in mm BxTxH |
| | | GAAQ1/1 | | |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | | |
| | | | 1 x GN1/3 je | 298x163x230 mm |
| | | | 4 x GN1/6 je | 143x163x230 mm |


|  | Grundausstattung B Passend zu BKEAQ1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
|---|--|------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | in mm BxTxH |
| | | GABQ1/1 | | |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | | |
| | | | 5 x GN2/9 je | 94x298x230 mm |

|  | Einbaumöglichkeiten Nudelkocher | Info |
|---|------------------------------------|--|
| | | Kann mit Abtropffläche rechts oder links eingebaut werden. |
| | | Nicht zum Einschweißen geeignet. |

Einbaugerät Nudelkocher 1/1 quer

|  | Einbau Nudelkocher ohne innen liegende Heizung | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
|---|---|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | in mm BxT | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BKEAQ1/1 | GN1/1-220 | 660x550 | 400 V | 12,0 kW | 3690,- |
| | | Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| | | BKEAQ1/1E | GN1/1-220 | 660x550 | 400 V | 12,0 kW | 4590,- |
| | | Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| | | Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet | | | | | |


|  | Grundausstattung A Passend zu BKEAQ1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
|--|--|------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | in mm BxTxH |
| | | GAAQ1/1 | | |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | | |
| | | | 1 x GN1/3 je | 298x163x230 mm |
| | | | 4 x GN1/6 je | 143x163x230 mm |


|  | Grundausstattung B Passend zu BKEAQ1/1 | Typ | Detail | Außenmaße |
|---|--|------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | in mm BxTxH |
| | | GABQ1/1 | | |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | | |
| | | | 5 x GN2/9 je | 94x298x230 mm |

Optional
Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige



Einbaugerät Nudelkocher 2/3 mit Korbhebeautomatik

|  | Einbau Nudelkocher mit Korbhebeautomatik für 3 getrennt regelbare Körbe ohne innen liegende Heizung | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
|---|---|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | in mm BxT | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BKEA2/3H | GN2/3-220 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 5590,- |
| | | BKEA2/3HE | GN2/3-220 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 6490,- |
| | | Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| | | Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf Die passende Korb Grundausstattung ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet. | | | | | |






|  | Grundausstattung Passend zu BKEA2/3H | Typ | Detail | Außenmaße |
|--|---|------------------------------|--------|-------------|
| | | | | in mm BxTxH |
| | | BNK2/9H-Set | | |
| | | Bestehend aus 3 Nudelkörben: | | |
| | | 3 x GN2/9 je 94x298x230 mm | | |

Korbhebeautomatik

Die Korbhebefunktion ist pro Nudelkorb einfach je nach Bedarf über ein Zeitrelais einstellbar. Der Zeitablauf kann auch manuell unterbrochen werden.



Optionen Nudelkocher

| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|---|----------|--|---------------|
|  | | | |
| | ESRTN | Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Nur in Verbindung mit elektronischer Temperaturregelung) | 390,- |
| | | | |
|  | | | |
| | WZN | Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) | 790,- |
|  | | | |
| | WAS | Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb | 390,- |
|  | | | |
| | BDN40 | Edelstahldeckel | 150,- |
|  | | | |
| | EOH | Vorbereitung für Energieoptimierung | 120,- |
|  | | | |
| | ESB | Edelstahlschalterblende | 98,- |
|  | | | |
| | AKS | Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück | 29,- |
| | AKG | Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück | 49,- |

Einbaugerät Nudelkocher 2/3



Einbau Nudelkocher

Extrem schnelle Ankochzeit durch im Becken liegende Schwenkheizung.

| Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| BKE2/3 | GN2/3-200 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 3290,- |
| Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| BKE2/3E | GN2/3-200 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 4190,- |
| Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| BKES2/3 | GN2/3-200 | 400x600 | 400 V | 12,0 kW | 3290,- |
| Verstärkte Heizung und 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| BKES2/3E | GN2/3-200 | 400x600 | 400 V | 12,0 kW | 4190,- |
| Verstärkte Heizung und elektronische Temperaturregelung | | | | | |
| Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf | | | | | |
| Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. | | | | | |



Grundausstattung A
Passend zu
BKE2/3, BKES2/3

| Typ | Außenmaße |
|------------------------------|-------------|
| | in mm BxTxH |
| GAA2/3 | |
| Bestehend aus 4 Nudelkörben: | |
| 4 x GN1/6 je 143x163x230 mm | |



Grundausstattung B
Passend zu
BKE2/3, BKES2/3

| Typ | Außenmaße |
|------------------------------|-------------|
| | in mm BxTxH |
| GAB2/3 | |
| Bestehend aus 3 Nudelkörben: | |
| 3 x GN2/9 je 94x298x230 mm | |

Heizung:
Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Dadurch extrem schnelle Ankochzeit. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Mit Wasser Zu- und Ablauf und Überschäumrand.



Einbaugerät Nudelkocher 1/1



Einbau Nudelkocher

Extrem schnelle Ankochzeit durch im Becken liegende Schwenkheizung.

| Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
|---|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| BKE1/1 | GN1/1-200 | 400x720 | 400 V | 10,0 kW | 3790,- |
| Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| BKE1/1E | GN1/1-200 | 400x720 | 400 V | 10,0 kW | 4690,- |
| Mit elektronischer Temperaturregelung | | | | | |
| BKES1/1 | GN1/1-200 | 400x720 | 400 V | 15,0 kW | 3790,- |
| Verstärkte Heizung und 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung | | | | | |
| BKES1/1E | GN1/1-200 | 400x720 | 400 V | 15,0 kW | 4690,- |
| Verstärkte Heizung und elektronische Temperaturregelung | | | | | |
| Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf | | | | | |
| Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. | | | | | |



Grundausstattung A
Passend zu
BKE1/1, BKES1/1

| Typ | Außenmaße |
|------------------------------|-------------|
| | in mm BxTxH |
| GAA1/1 | |
| Bestehend aus 5 Nudelkörben: | |
| 1 x GN1/3 je 298x163x230 mm | |
| 4 x GN1/6 je 143x163x230 mm | |




Grundausstattung B
Passend zu
BKE1/1, BKES1/1


| Typ | Außenmaße |
|------------------------------|-------------|
| | in mm BxTxH |
| GAB1/1 | |
| Bestehend aus 4 Nudelkörben: | |
| 1 x GN1/3 je 298x163x230 mm | |
| 3 x GN2/9 je 94x298x230 mm | |


Optional
Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige




Einbaugerät Induktions Nudelkocher 2/3


| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Einbau Nudelkocher Induktion Extrem schnelle Ankochzeit. | Typ | Innenmaße | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BK12/3 | GN2/3-220 | 400x600 | 400 V | 8,0 kW | 5990,- |
| | | Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf | | | | | |
| | | Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. | | | | | |


| | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|
|  | Grundausstattung A Passend zu BK12/3 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH |
| | | GAA2/3 | |
| | | Bestehend aus 4 Nudelkörben: | |
| | | 4 x GN1/6 je 143x163x230 mm | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
|  | Grundausstattung B Passend zu BK12/3 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH |
| | | GAB2/3 | |
| | | Bestehend aus 3 Nudelkörben: | |
| | | 3 x GN2/9 je 94x298x230 mm | |

Einbaugerät Induktions Nudelkocher 1/1

| | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Einbau Nudelkocher Induktion Extrem schnelle Ankochzeit. | Typ | Innenmaße | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BK11/1 | GN1/1-200 | 400x720 | 400 V | 10,0 kW | 7990,- |
| | | Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasser Zu- /Ablauf | | | | | |
| | | Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
|  | Grundausstattung A Passend zu BKE1/1, BKES1/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH |
| | | GAA1/1 | |
| | | Bestehend aus 5 Nudelkörben: | |
| | | 1 x GN1/3 je 298x163x230 mm 4 x GN1/6 je 143x163x230 mm | |


| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
|  | Grundausstattung B Passend zu BKE1/1, BKES1/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH |
| | | GAB1/1 | |
| | | Bestehend aus 4 Nudelkörben: | |
| | | 1 x GN1/3 je 298x163x230 mm 3 x GN2/9 je 94x298x230 mm | |


Heizung:
 Induktionsbeheizt, keine Heizkörper im Becken.
 Mit Wasser Zu- und Ablauf und Überschäumrand.
 Für GN-Behälter und Nudelkörbe geeignet.




Zubehör Nudelkocher






| | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Nudelkorb Portion Passend zu BKE2/3, BKE2/3 BKE1/1, BKE1/1 BUE1/1, BUEZ1/1 BK12/3, BK11/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH | Preis in Euro |
| | | BNKP | 102x140x230 mm | 85,- |
| | | 1 Nudelkorb mit Griff | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Nudelkorb GN1/6 Links Passend zu BKE2/3, BKE2/3 BKE1/1, BKE1/1 BUE1/1, BUEZ1/1 BK12/3, BK11/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH | Preis in Euro |
| | | BNKL1/6 | 143x163x230 mm | 92,- |
| | | 1 Nudelkorb mit Griff Links | | |


| | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Nudelkorb GN1/6 Rechts Passend zu BKE2/3, BKE2/3 BKE1/1, BKE1/1 BUE1/1, BUEZ1/1 BK12/3, BK11/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH | Preis in Euro |
| | | BNKR1/6 | 143x163x230 mm | 92,- |
| | | 1 Nudelkorb mit Griff Rechts | | |


| | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Nudelkorb GN1/3 Passend zu BKE2/3, BKE2/3 BKE1/1, BKE1/1 BUE1/1, BUEZ1/1 BK12/3, BK11/1 | Typ | Außenmaße in mm BxTxH | Preis in Euro |
| | | BNK1/3 | 298x163x230 mm | 129,- |
| | | 1 Nudelkorb mit 2 Griffen | | |

Optionen Induktions Nudelkocher

| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|---|----------|--|------------------|
|  | | | |
| | GSG1 | Generator - Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m | 89,- |
| | GSG2 | Generator - Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m | 149,- |
|  | | | |
| | ESRTI | Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld | 390,- |
|  | | | |
| | WZN | Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) | 790,- |
|  | | | |
| | WAS | Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb (Festablauf) | 390,- |
|  | | | |
| | BDN40 | Deckel | 150,- |
|  | | | |
| | EOI | Vorbereitung für Energieoptimierung *** AUF ANFRAGE *** | |
|  | | | |
| | ESB | Edelstahlschalterblende | 98,- |
|  | | | |
| | AKS | Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück | 29,- |
| | AKG | Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück | 49,- |

Einbaugerät **Universalkocher 1/1**

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Einbau Universalkocher Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung. | Typ | Innenmaße | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BUE1/1 mit Ablauf | GN1/1-200 | 400x600 | 400 V | 7,0 kW | 3390,- |






| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | Einbau Universalkocher Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung. | Typ | Innenmaße | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BUEZ1/1 mit Zu- und Ablauf | GN1/1-200 | 400x600 | 400 V | 7,0 kW | 3510,- |

Details


Einbau Elektro Universalkocher, Beheizung durch in Alu-Blöcke eingelegte indirekte Kontaktheizkörper, dadurch keine Heizung im Becken.





Optionen **Universalkocher**

| | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|---|----------|--|------------------|
|  | ESRTK | Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld | 850,- |
| | | | |
|  | WAS | Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb (Festablauf) | 390,- |
| | | | |
|  | EOH | Vorbereitung für Energieoptimierung | 120,- |
| | | | |
|  | AKS | Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück | 29,- |
| | AKG | Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück | 49,- |
|  | ESB | Edelstahlschalterblende | 98,- |
| | | | |


Einbaugerät **Wasserbad** mit Auflagerahmen


| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | <p>Einbau Wasserbad mit Auflagerahmen</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.</p> | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BWB1/1 mit Ablauf | GN1/1-200 | 400x600 | 230 V | 1,8 kW | 990,- |
| | | BWBS1/1 mit Ablauf | GN1/1-200 | 400x600 | 230 V | 3,0 kW | 1190,- |





| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | <p>Einbau Wasserbad mit Auflagerahmen</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.</p> | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BWB2/1 mit Ablauf | GN2/1-200 | 700x600 | 400 V | 3,6 kW | 1290,- |
| | | BWBS2/1 mit Ablauf | GN2/1-200 | 700x600 | 400 V | 5,0 kW | 1420,- |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|
|  | <p>Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld</p> | Optional | Beschreibung | Preis |
| | | | | in Euro |
| | | ESRTK | Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld | 850,- |

Einbaugerät **Wasserbad** zum Einschweißen


| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | <p>Einbau Wasserbad zum flächenbündigen Einschweißen</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.</p> | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BWBF1/1 mit Ablauf | GN1/1-200 | 340x540 | 230 V | 1,8 kW | 860,- |
| | | BWBFS1/1 mit Ablauf | GN1/1-200 | 340x540 | 230 V | 3,0 kW | 990,- |


| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | <p>Einbau Wasserbad zum flächenbündigen Einschweißen</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.</p> | Typ | Innenmaße | Außenmaße | Spannung | Leistung | Preis |
| | | | | in mm BxT | in Volt | in kW | in Euro |
| | | BWBF2/1 mit Ablauf | GN2/1-200 | 660x540 | 400 V | 3,6 kW | 1190,- |
| | | BWBFS2/1 mit Ablauf | GN2/1-200 | 660x540 | 400 V | 5,0 kW | 1350,- |





| | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|---|--------------|
|  | <p>Wasserablass</p> | Optional | Beschreibung | Preis |
| | | | | in Euro |
| | | WAS | Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb | 390,- |
|  | <p>Wasserzulauf</p> | | | |
| | | WZM | Wasserzu- und Überlauf elektrisch mittels Schalter und Magnetventil | 590,- |
| | | | | |
|  | <p>Energieoptimierung</p> | | | |
| | | EOH | Vorbereitung für Energieoptimierung | 120,- |
| | | | | |
|  | <p>Schalterblende</p> | | | |
| | | ESB | Edelstahlschalterblende | 98,- |
| | | | | |

Einbaugerät **Warmhaltewanne**

Einbau Warmhaltewanne

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | <p>Einbau Warmhaltewanne Trockenbeheizt mit Strahlheizkörper GN1/1-200 1 Heizzone</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte.</p> | Typ | Temp. Bereich in Grad Celsius | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BWBT1/1 | 50 - 110°C | 400x600 | 230 V | 1,0 kW | 1990,- |
| | | Mit Auflagerahmen | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  | <p>Einbau Warmhaltewanne Trockenbeheizt mit Strahlheizkörper GN1/1-200 1 Heizzone</p> <p>Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte.</p> | Typ | Temp. Bereich in Grad Celsius | Außenmaße in mm BxT | Spannung in Volt | Leistung in kW | Preis in Euro |
| | | BWBTF1/1 | 50 - 110°C | 340x540 | 230 V | 1,0 kW | 1890,- |
| | | Zum flächenbündigen Einschweißen | | | | | |

| | | Optional | Beschreibung | Preis in Euro |
|---|---|-----------------|--|-------------------------|
|  | Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld | ESRTK | Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld | 850,- |
| | | | | |
|  | Energieoptimierung | EOH | Vorbereitung für Energieoptimierung | 120,- |
| | | | | |
|  | Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik | AKS | Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück | 29,- |
| | | AKG | Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück | 49,- |
|  | Schalterblende | ESB | Edelstahlschalterblende | 98,- |
| | | | | |