

Beschreibung

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit zwei Kochstellen und elektronischer Speedstar-Regelung

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Steuerung mit Potentiometer. Schnelle und gleichmäßige Leistungsabgabe sind die enormen Vorteile dieser Speedstar Modelle. Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt werden.

Lieferumfang:

Zuleitung (2 m), Regler, Knebel, 1 Ceranschaber

Montage:

Einbau nur in Edelstahl und Granitabdeckungen.

Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

Technische Daten:

Variante A: Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 400x770 mm (BxT))

Variante B: Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 350x720x6 mm (BxTxStärke)

Anzahl Strahlheizkörper: 2 x rund 270 mm

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: $2 \times 4,0 = 8,0$ kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Optionen und nützliches Zubehör:

[Energieoptimierung](#)

[AKS](#)

[AKG](#)

[AKE](#)

[Edelstahl-Schalterblende](#)

[Ceranschaber](#)

[Ceranschaber groß](#)

[Ceranglas-Pflegemittel](#)