

Beschreibung

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit zwei Kochstellen nebeneinander und elektronischer Speedstar-Regelung mit Zweikreis Automatik

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld.

Die einfache Bedienung erfolgt über elektronische Steuerung mit Potentiometer und Zweikreis Automatik. Schnelle und gleichmäßige Leistungsabgabe sind die enormen Vorteile dieser Speedstar Modelle. Die Zweikreis Automatik erkennt die verwendete Topfgröße und schaltet den Außenkreis bei großen Töpfen zu. Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt werden.

Lieferumfang:

Zuleitung (2 m), Regler, Knebel, 1 Ceranschaber

Montage:

Einbau nur in Edelstahl und Granitabdeckungen.

Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

Technische Daten:

Variante A: Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 700x400 mm (BxT))

Variante B: Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 650x350x6 mm (BxTxStärke)

Anzahl Strahlheizkörper: 2 x rund 230 mm

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: $2 \times 3,5 = 7,0$ kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Optionen und nützliches Zubehör:

[Energieoptimierung](#)

[AKS](#)

[AKG](#)

[AKE](#)

[Edelstahl-Schalterblende](#)

[Ceranschaber](#)

[Ceranschaber groß](#)

[Ceranglas-Pflegemittel](#)