

Übersicht

WH1R

Produktnummer: EBWH-WH1R(A)



Optionen

Einbauvariante Einbaugeräte

☐ flächenbündig☐ Auflagerahmen

Beschreibung

Einbau Elektro Warmhalteplatte

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Beheizung erfolgt durch Strahlheizkörper und die Warmhaltetemperatur kann über Thermostat (mit Kapillarrohr 2,5 m) stufenlos reguliert werden. Vorgeschaltet ist ein Hauptschalter mit Signallampe zum Einbau in die Frontblende.

Montage:

Der maximale Abstand von Warmhalteplatte und Einbauort Thermostatregler/ Hauptschalter wird durch die Länge des Kapillarrohrs von 2,5 m begrenzt. Das Kapillarrohr darf bei der Montage nicht geknickt werden und kann weder verkürzt noch verlängert werden.

Technische Daten:

- **Variante A:** Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 460 rund mm (BxT)
- **Variante B:** Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 410 rund mm (BxTxStärke)
- Temperaturbereich: 50°C - 190°C
- Größe Heizung: 1 Heizzone rund (Strahlheizkörper)
- Spannung in Volt: 230 V
- Leistung in kW: 1 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Knebel Silberoptik](#)
[Knebel Goldoptik](#)
[Knebel Edelstahl](#)
[Edelstahl-Schalterblende](#)
[Ceranschaber](#)
[Ceranglas-Pflegemittel](#)