Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BEG2P70Q

Produktnummer: EBG-BEG2P70Q-EG



Power

Optionen

Gasart Gasgeräte

Erdgas | Flüssiggas

Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Einbaugerät Gasherd mit zwei Kochstellen POWER

Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) aus AISI 304, kann eingeschweißt, aufgesetzt oder flächenbündig eingesetzt werden. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarem Schieberost über der Kochstelle zur einfachen Reinigung. Die Auslieferung erfolgt für die gewünschte Gasart. Düsen für andere Gasarten sind im Lieferumfang enthalten. Bitte wählen Sie bei Bestellung die gewünschte Gasvariante aus. Auf Wunsch kann die Gasmulde mit einem Ablauf ausgeführt werden (Siehe Optionen).

Montage:

Gasherde dürfen nur in Edelstahl- oder Steinabdeckungen eingebaut werden. Alle brennbaren Werkstoffe im Umfeld sind zu vermeiden. Der Gasabsperrhahn muss bauseits bereitgestellt werden. Vor der Inbetriebnahme des Gas-Einbaumoduls muss immer eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Technische Daten:

- **Maße Einbaumodul:** 600 x 390 x 230 mm (B x T x H)
- Brennertyp: Zweikreis D, Zweikreis D
- Nennwärmebelastung in kW: 5,5 + 5,5
- Position: links D , rechts D

Download technische Einbaudaten (Index A)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Wokring Gas
Warmhalteplatte 1 Kochstelle Gas 70 (Nur auf Brenner C und D möglich)
Warmhalteplatte 2 Kochstellen Gas 70 (Nur auf Brenner C und D möglich)
Schieberost70
Ablauf Brennermulde 1 und 2 Kochstellen
Ablauf Brennermulde 3 und 4 Kochstellen
Ablauf Brennermulde 5 und 6 Kochstellen
Knebel in Silberoptik
Knebel in Goldoptik
Knebel Edelstahl