

Übersicht

BEG2S85

Produktnummer: EBG-BEG2S85-EG



Standard

Optionen

Gasart Gasgeräte

Erdgas

Flüssiggas

Beschreibung

Einbaugerät Gasherd mit zwei Kochstellen **STANDARD**

Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) aus AISI 304, kann eingeschweißt, aufgesetzt oder flächenbündig eingesetzt werden. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarem Schieberost über der Kochstelle zur einfachen Reinigung. Die Auslieferung erfolgt für die gewünschte Gasart. Düsen für andere Gasarten sind im Lieferumfang enthalten. Bitte wählen Sie bei Bestellung die gewünschte Gasvariante aus. Auf Wunsch kann die Gasmulde mit einem Ablauf ausgeführt werden (Siehe Optionen).

Montage:

Gasherde dürfen nur in Edelstahl- oder Steinabdeckungen eingebaut werden. Alle brennbaren Werkstoffe im Umfeld sind zu vermeiden. Der Gasabsperrhahn muss bauseits bereitgestellt werden. Vor der Inbetriebnahme des Gas-Einbaumoduls muss immer eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Technische Daten:

- **Maße Einbaumodul:** 390 x 800 x 230 mm (B x T x H)
- Brennertyp: Zweikreis E, Einkreis C
- Nennwärmebelastung in kW: 3,5 + 7,5
- Position: vorn C, hinten E

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Wokring Gas](#)

[Warmhalteplatte 1 Kochstelle Gas 85 \(Nur auf Brenner C und D möglich\)](#)

[Schieberost 85](#)

[Ablauf Brennermulde 1 und 2 Kochstellen](#)

[Ablauf Brennermulde 3 und 4 Kochstellen](#)

[Ablauf Brennermulde 5 und 6 Kochstellen](#)

[Knebel in Silberoptik](#)

[Knebel in Goldoptik](#)

[Knebel Edelstahl](#)