

Übersicht

BRLE40

Produktnummer: EBBP-BRLE40



Beschreibung

Elektro-Steakgrill-Rustica-Lavastein- Einbaugerät

Ausführung:

- Leistungsstarker Lavastein-Steak-Grill als Einbaugerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
- Beheizte Lava-Stein-Ebene direkt unter den beheizten Grillrosten
- Einbaurahmen von oben fugenlos an die Wanne angeschweißt (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten möglich.
- Rahmen geschliffen Höhe 20 mm
- Abnehmbare Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizelemente

Funktion:

Die Heizelemente sind über den zentralen Schwenkblock nach oben ausschwenkbar und können zur Reinigung der Wanne oben arretiert werden. Vorsicht! Ausschwenken nur bei abgekühlten Heizungen zulässig. Bei ausgeschwenkter Heizung ist kein Betrieb möglich (Endschalter). Die Guß-Grillroste bieten eine gleichmäßige Temperaturübertragung und eine gute Wärmespeicherung. Zugleich bildet sich durch die Roste ein ansprechendes Grill-Muster. In der Ebene unter den Grillrosten liegt eine beheizte Lavastein-Ebene. Diese kann mit einem separaten Regler beheizt werden und verleiht dem Grillgut diese unverwechselbare Lava-Stein-Röstnote. Die Lavasteine liegen auf einem Rost und können bei Bedarf gewechselt werden. Unter den Lavasteinen befindet sich eine Auffangschublade, die zur Reinigung entnommen werden kann.

Zur Reinigung können die Grillroste abgenommen werden.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Bei Auswahl des Einbauorts muss eine entsprechende Abluftanlage eingeplant werden und die Entnahme der Lavaschublade nach Einbauvorgaben berücksichtigt werden.

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n)
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Rahmenhöhe	Gesamthöhe	Bratfläche (B x T)	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
400 x 600 mm	20 mm	200 mm	300 x 450 mm	60° - 300°C	400 V	7,0 kW



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Schalterblende

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage