

## Übersicht

# BBE1-200SPEED

Produktnummer: EBBP-BBE1-200SPEED



## Beschreibung

### Elektro-MultiBräter-Einbaugerät **Bratfläche Edelstahl hartplattiert**

#### Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro -MultiBräter als Einbaugerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
- Tiegelboden hartplattiert, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm
- Auflage-Werkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Anti-Haft-Wirkung
- Vorne mit Abwurfschacht (Durchmesser 55 mm), 330 mm lang
- Einbaurahmen von oben fugenlos an die Bratfläche angeschweißt (Hygiene)
- Rahmen geschliffen Höhe 20 mm
- **1 Heizzone (zum Braten und Kochen geeignet)**

#### Funktion:

Thermostatisch geregelte Hochleistungsheizungen sorgen für extrem kurze Aufheizzeit und schnelle Energieabgabe auch bei Vollastbetrieb. Das ermöglicht ein Abschalten des Bräters in kurzen Ruhezeiten und spart so Betriebskosten.

Die Edelstahl-Bratfläche bietet einen hohen mechanischen Schutz, durch den Spezialschliff eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 300°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm.

**Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.**

Der Abwurfschacht kann mit dem optional erhältlichen Verschlussstopfen (TAS rund) während des Brat-/Kochvorgangs verschlossen werden und dient zum Entleeren des Bräters in einen Auffangbehälter im Unterbau.

#### Montage:

Der Einbau kann aufgelegt oder flächenbündig erfolgen. Bei flächenbündigem Einbau unbedingt die Wärmeausdehnung der Platte im Betrieb beachten (siehe Einbauanleitungen). Diese muss durch eine ausreichend breite Dehnungsfuge spannungsfrei ermöglicht werden.

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

#### Lieferumfang:

- Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n)
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- Verschlussstopfen rund
- Spezialsachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm
- Edelstahl-Deckel

#### Technische Daten:



Berner Kochsysteme  
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb  
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:  
vertrieb@induktion.de

| Breite x Tiefe | Tiegeltiefe       | Gesamthöhe | Bratflächen (B x T) | Temperaturbereich | Spannung | Leistung |
|----------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 370 x 570 mm   | 215 mm (30 Liter) | 210 mm     | 305 x 510 mm        | 60° - 300°C       | 400 V    | 8,4 kW   |

#### Mögliche Optionen und Zubehör:

Schalterblende

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage

Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige