

Übersicht

BEKKD80

Produktnummer: EBKK-BEKKD80



Beschreibung

Kochkessel-Einbaugerät 80 Liter

Ausführung:

- Doppelwandiger Deckel
- Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1½")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur
- Mischbatterie mit WW- und KW-Ventil DN 20 (¾")
- Füllstandsmarkierung
- Manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
- Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung, dadurch ständige Betriebsbereitschaft

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen die WW & KW Anschlüsse und ein Ablauf für Deckplattenentwässerung bauseits vorbereitet werden. (siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler, Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkten
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Füllmenge	Einbautiefe	Innenkessel	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
700 x700 mm	80 Liter	565 mm	Ø 500 mm	60° - 110°C	400 V	18,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage](#)