

Übersicht

BEKKD100

Produktnummer: EBKK-BEKKD100



Beschreibung

Kochkessel-Einbaugerät 100 Liter

Ausführung:

- Doppelwandiger Deckel
- Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn 2"
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur
- Mischbatterie mit WW- und KW-Ventil DN 20 ($\frac{3}{4}$ ")
- Füllstandsmarkierung
- Manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
- Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung, dadurch ständige Betriebsbereitschaft

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen die WW & KW Anschlüsse und ein Ablauf für Deckplattenentwässerung bauseits vorbereitet werden. (siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler, Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkten
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Füllmenge	Einbautiefe	Innenkessel	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
800 x850 mm	100 Liter	510 mm	Ø 600 mm	60° - 110°C	400 V	20,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage](#)