

Übersicht

BKES2/3E

Produktnummer: EBNK-BKES2/3E-GAA



Optionen



Korbsets Nudelkocher

GAA2/3

GAB2/3

GAC2/3

Beschreibung

Elektro- Nudelkocher-Einbaugerät GN2/3 mit verstärkter Heizung

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Nudelkocher als Einbaugerät mit elektronischer Temperaturregelung.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Vorne mit Überschäumrand, Schaumablauf und Abtropfgitter
- Wasserzulauf, Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm, Becken glasperlengestrahlt
- Innenliegende Schwenkheizung mit Lochblech (Schutz)

Funktion:

Die im Becken angebrachte Schwenkheizung ermöglicht kurze Ankochzeiten und die einfache Bedienung erfolgt über einen elektronischen Leistungsregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe, das ermöglicht eine sehr präzise Temperaturregelung mit Sous-Vide Funktion. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Zur Reinigung des Beckens kann das Heizelement über einen im Unterbau zugänglichen Schwenkarm um 90° nach oben gedreht werden. Das tiefgezogene Becken ist vorn mit einem Überschäumrand mit Abtropfblech ausgeführt und der Stärkeablauf führt in den Wasserablass. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten Kugelhahn oder optional über einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil. Optional auch erhältlich ist ein automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung). Hier prüft eine Sonde ständig den Wasserfüllstand und gleicht Verluste automatisch wieder aus.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen Wasseranschlüsse bauseits vorbereitet werden. (Ausführung siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

[Reinigung & Pflege](#)

Lieferumfang:

- Regler, Knebel(n), 4 stellige Temperaturanzeige mit Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- eine Grundausrüstung Nudelkörbe GAA2/3 oder GAB2/3 bereits im Preis inbegriffen

Wählbare Grundausrüstung:

GAA2/3 (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230)

GAB2/3 (3 Nudelkörbe GN 2/9 je 94 x 298 x 230)

Optional gegen Aufpreis:**GAC2/3** (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 mit Halterung zum Einhängen)

Die Nudelkörbe der Ausstattung C können nach dem Kochvorgang aus dem Wasser genommen werden und in dem Rahmen zum Abtropfen eingehängt werden.

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Innenmaße	Einbautiefe	Temperaturbere	Spannung	Leistung
400 x 600 mm	GN 2/3 -200	siehe Einbauzeichnung	60° - 110°C	400 V	8,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:NiveauregulierungWasserablass elektrischEdelstahlknebelSilberknebelGoldknebelVorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage