

Übersicht

BKES1/1

Produktnummer: EBNK-BKES1/1-GAA



Optionen



Korbsets Nudelkocher

GAA1/1

GAB1/1

GAC1/1

Beschreibung

Elektro- **Nudelkocher-Einbaugerät GN 1/1 mit verstärkter Heizung**

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Nudelkocher als Einbaugerät.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301
- Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Vorne mit Überschäumrand, Schaumablauf und Abtropfgitter
- Wasserzulauf, Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm, Becken glasperlengestrahlt
- Innenliegende Schwenkheizung mit Lochblech (Schutz)

Funktion:

Die im Becken angebrachte Schwenkheizung ermöglicht kurze Ankochzeiten und die einfache Bedienung erfolgt über einen 3-Stufen-Leistungsregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe, dadurch energiesparende Nutzung. Das Heizelement ist zum Schutz mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Zur Reinigung des Beckens kann das Heizelement über einen im Unterbau zugänglichen Schwenkarm um 90° nach oben gedreht werden. Das tiefgezogene Becken ist vorn mit einem Überschäumrand mit Abtropfblech ausgeführt und der Stärkeablauf führt in den Wasserablass. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten Kugelhahn oder optional über einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil. Optional auch erhältlich ist ein automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung). Hier prüft eine Sonde ständig den Wasserfüllstand und gleicht Verluste automatisch wieder aus.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen Wasseranschlüsse bauseits vorbereitet werden. (Ausführung siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

[Reinigung & Pflege](#)

Lieferumfang:

- 3-Stufenschalter, Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- **eine Grundausstattung Nudelkörbe GAA1/1 oder GAB1/1 bereits im Preis inbegriffen**

Wählbare Grundausstattung:

GAA1/1 (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 + 1 Nudelkorb GN 1/3 298 x 163 x 230)

GAB1/1 (3 Nudelkörbe GN 2/9 je 94 x 298 x 230 + 1 Nudelkorb GN 1/3 298 x 163 x 230)



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Optional gegen Aufpreis:

GAC1/1 (6 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 mit Halterung zum Einhängen)

Die Nudelkörbe der Ausstattung C können nach dem Kochvorgang aus dem Wasser genommen werden und in dem Rahmen zum Abtropfen eingehängt werden.

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Innenmaße	Einbautiefe	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
400 x 720 mm	GN 1/1 -200	siehe Einbauzeichnung	60° - 110°C	400 V	10,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Niveauregulierung

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Vorbereitung zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage