

Übersicht

BKI1/1

Produktnummer: EBNK-BKI1/1-GAA



Optionen

Korbsets Nudelkocher

GAA1/1

GAB1/1

GAC1/1

Beschreibung

Induktions-Nudelkocher-Einbaugerät GN1/1

Ausführung:

- Leistungsstarker Induktions-Nudelkocher als Einbaugerät.
- Tiefgezogenes Becken aus CNS 18/10 DIN 1.4301 mit Lochblech
- Einbaurahmen von oben fugenlos mit dem tiefgezogenen Becken verschweißt
- Vorne mit Überschäumrand, Schaumablauf und Abtropfgitter
- Wasserzulauf, Wasserablauf mit Kugelhahn (zum Festanschluss)
- Rahmen geschliffen Korn 240 Höhe 20 mm, Becken glasperlengestrahlt
- Beckenboden aus induktivem Alu-Edelstahl-Sandwichmaterial

Funktion:

Die außen am Becken angebrachte Induktionsspule ermöglicht extrem kurze Ankochzeiten und einer Sous-Vide-Funktion. Das ermöglicht eine sehr exakte Temperaturregelung und die einfache Bedienung erfolgt über einen elektronischen Leistungsregler und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Der Generator ist mit einem Kabel (2,5 m) von der Spule getrennt und kann in einem separaten Generatorenfach untergebracht werden. Im Servicefall kann der Generator problemlos über Steckverbindungen ausgetauscht werden.

Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronische Temperaturüberwachung der Induktionsspule, des Generators und des Steuerprints
- Elektronische Überwachung der Energiezufuhr
- Überhitzungsschutz
- verschleißfester elektronischer Leistungsregler

Keine störenden Heizelemente im Becken ermöglichen eine perfekte Reinigung. Das tiefgezogene Becken ist vorn mit einem Überschäumrand mit Abtropfblech ausgeführt und der Stärkeablauf führt in den Wasserablass. Die Entleerung des Beckens erfolgt über den angebrachten Kugelhahn oder optional über einen elektrischen Wasserablass mit Schalter und Magnetventil. Optional erhältlich auch ein automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung). Hier prüft eine Sonde ständig den Wasserfüllstand und gleicht Verluste automatisch wieder aus.

Montage:

Der Einbau erfolgt idealerweise aufgelegt. Für den Anschluss müssen die Wasser-Anschlüsse und ein Ablauf bauseits vorbereitet werden. (siehe Einbaudaten).

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler, Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) & Wasseranschlusspunkte
- Schaltung mit Anschlusskabel (2 m)
- **eine Grundausstattung Nudelkörbe GAA1/1 oder GAB1/1 bereits im Preis inbegriffen**

Wählbare Grundausstattung:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Datenblatt Produkt

GAA1/1 (4 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 + 1 Nudelkorb 298 x 163 x 230)

GAB1/1 (3 Nudelkörbe GN 2/9 je 94 x 298 x 230 + 1 Nudelkorb 298 x 163 x 230)

Optional gegen Aufpreis:

GAC1/1 (6 Nudelkörbe GN 1/6 je 143 x 163 x 230 mit Halterung zum Einhängen)

Die Nudelkörbe der Ausstattung C können nach dem Kochvorgang aus dem Wasser genommen werden und in dem Rahmen zum Abtropfen eingehängt werden.

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Innenmaße	Einbautiefe	Temperaturbere	Spannung	Leistung
400 x 720 mm	GN 2/3 -220	siehe Einbauzeichnung	60° - 110°C	400 V	9,0 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Wasserablass elektr. mittel Schalter und Stellantrieb

Grundausstattung GAC1/1

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Edelstahlschalterblende passend zu Modell

Spin-Control

Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld

Energieoptimierung Induktion 1-2 Kochstellen

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.