

Übersicht

BGDC120

Produktnummer: BRATKO-BGDC120



Beschreibung

Elektro-Bratplatte-Standgerät mit offenem Unterbau **Beef & Burger Bratfläche hartverchromt**

Ausführung:

- Leistungsstarke Elektro - Bratplatte als Standgerät mit offenem Unterbau. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
- Grundmaterial Stahl Stärke 15 mm
- Ecken gerundet, R12, mit Hartchromoberfläche für eine gute Anti-Haft-Wirkung
- Vorne mit Abwurfschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade
- Bratplatte auf mehrteiligem Gehäuse mit Boden aufgesetzt und fest mit dem Unterbau verschraubt
- **3 Heizzonen**

Funktion:

In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung bei schneller Energieabgabe.

Die Hartchrom-Bratfläche bietet eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 250°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm.

Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.

Der Abwurfschacht kann mit dem optional erhältlichen Verschlussstopfen (TAS) während des Bratvorgangs verschlossen werden und nimmt bei Bedarf Bratreste auf und wird in der Fettschublade gesammelt.

Der abnehmbare Edelstahlspritzschutz reduziert die Verschmutzung der Aufstellfläche deutlich.

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Lieferumfang:

- Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n)
- Anschlusskabel (2 m) mit Stecker 32 A
- abnehmbarer Spritzschutz
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Vertiefung Bratfläche	Gesamthöhe	Bratflächen (B x T)	Temperaturbereich	Spannung	Leistung
1200 x 600 mm	15 mm	850 mm	1120 x 520 mm	50° - 250°C	400 V	17,2 kW



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Verschlussstopfen

Silberknebel

Goldknebel