Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Übersicht

BGAH60G

Produktnummer: BRATKO6020-BGAH60G

Erstellt am 23.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unserer PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Berner Kochsysteme GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Beschreibung

Elektro-Bratplatte-Auftischgerät System 60/20 Bratfläche Edelstahl hartplattiert 1/3 gerillt

Ausführung:

Leistungsstarke Elektro - Bratplatte als Auftischgerät. Gehäuse Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301 Platte hartplattiert, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm Auflage-Werkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Anti-Haft-Wirkung Vorne mit Abwurfschacht (125 x 35 mm) in Fettschublade Bratplatte hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweißt mit Haarfugenverbindung Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt. **2 Heizzonen**

Funktion:

In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung bei schneller Energieabgabe.

Die Edelstahl-Bratfläche bietet einen hohen mechanischen Schutz, durch den Spezialschliff eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 300°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm.

Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.

Der Abwurfschacht kann mit dem optional erhältlichen Verschlussstopfen (TAS) während des Bratvorgangs verschlossen werden und nimmt bei Bedarf Bratreste auf und wird in der Fettschublade gesammelt.

Der abnehmbare Edelstahlspritzschutz reduziert die Verschmutzung der Aufstellfläche deutlich.

Download technische Einbaudaten (Index A)

Lieferumfang:

Regler mit Knebel(n) und Betriebsanzeigelampe(n) Anschlusskabel (2 m) mit Stecker abnehmbarer Spritzschutz Spezialspachtel Edelstahl-Reinigungsschwamm

Technische Daten:

Breite x Tiefe	Vertiefung Bratfläche	Gesamthöhe	Bratfläche (B x T)	Temperaturber	Spannung	Leistung
600 x 600 mm	15 mm	200 mm	520 x 520 mm	60° - 300°C	400 V	7,5 kW

Mögliche Optionen und Zubehör:

Verschlussstopfen
Silberknebel
Goldknebel