

Übersicht

BS2KTHPT

Produktnummer: SHK7020-BS2KTHPT



Beschreibung

Elektro-Auftischgerät mit Strahlheizkörper **System 70/20 mit zwei Kochstellen und elektronischer Topferkennung**

Ausführung Gehäuse:

Gehäuse-Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Kompakte Ausführung, Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt, Schalterblende und Bodenplatte abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Gehäuse steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen. Die Geräte der Serie 70/20 können nach Abnehmen der Schalterblende mit dem Verbindungsset miteinander verschraubt werden. Zwischen den Geräten ergibt sich eine hygienische Haarfuge.

Abdeckung mit flächenbündig eingebautem Ceranglas

Strahlheizkörper mit kurzer Aufheizzeit
Steuerung mit Energieregler
Serienmäßiger Überhitzungsschutz
Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld

Bedienung

Die einfache Bedienung erfolgt über stufenlose Thermostatregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Alle Strahlheizkörper-Geräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet

Die zuschaltbare elektronische Topferkennung schaltet die Energiezufuhr automatisch ab, wenn das Geschirr vom Ceranglas genommen wird und senkt die Betriebskosten effizient.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung (2 m) mit Stecker und einen Ceranglasschaber

Technische Daten:

Außenmaße: 400x700x200mm (BxTxH)
Ceranglasgröße: 350 x 605mm
Größe Strahlheizkörper in mm: 2 x rund 230 mm
Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: $2 \times 3,0 = 6,0$ kW
[Download technische Daten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Edelstahlknebel](#)
[Silberknebel](#)
[Goldknebel](#)