

## Übersicht

# BHG6D70B

Produktnummer: SY70-BHG6D70B-EG



## Optionen

### Gasart Gasgeräte

Erdgas

Flüssiggas

### Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

## Beschreibung

### Gas-Standherd System 70 mit 6 Kochstellen & Bratofen GN 1 1/2 und Verbindungssystem (siehe Video)

#### Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit tiefgezogener Gasmulde (65 mm) und seitlichem

**Verbindungssystem**.

Im Unterbau eingebaut ist der Bratofen GN 1 1/2.

Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm).

Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

#### Technik:

Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler in der Blende und abnehmbare Schieberoste für Einzelkochstelle oder bei Mehrkochstellen über je 2 Kochstellen. Auslieferung mit Düsen für Erdgas oder Flüssiggas. Der Anschluss und die Dichtigkeitsprüfung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.

#### Bratofen:

Bratofen Elektro-Einbaugerät mit Ober- und Unterhitze. Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heiz- und Betriebsanzeigeleuchten. Verstellbare Entlüftungsklappe für entstandenen Wasserdampf in der Bratofentüre. Optimale Ergebnisse durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihafteffekt, Ober- und Unterhitze (60 - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplette abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene). Im Lieferumfang enthalten sind ein Rost und ein Backblech.

#### Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über das Anzünden der Pilotflamme und die Regelung erfolgt über die Gasbrennregler in der Schalterblende.

#### Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 1200 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Spannung in Volt: 400 V



Berner Kochsysteme  
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb  
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:  
vertrieb@induktion.de

- Innenmaße Bratofen (B x T x H): 575 x 530 x 285 mm
- Leistung Bratofen in kW: 4,6 kW
- Brenneranzahl: 6
- Nennwärmebelastung: 27 kW
- Brenneranordnung



**Brennertypen: Einkreis C 3,5 kW, Zweikreis D 5,5 kW, Zweikreis E 7,5 kW**

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

#### **Mögliche Optionen und Zubehör:**

[Ablauf Brennermulde 6](#)  
[Edelstahlknebel](#)  
[Silberknebel](#)  
[Goldknebel](#)  
[Wokring](#)  
[Warmhalteplatte](#)  
[Warmhalteplatte](#)  
[Schieberost Einzelkochstelle](#)