

Übersicht

BKKD50

Produktnummer: SY70-BKKD50-ASA



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

Beschreibung

Elektro-Kochkessel 50 Liter - Standgerät System 70, auf Wunsch mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung mit eingeschweißtem Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571), Außengehäuse aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Leistungsstarker Elektro - Kochkessel als Standgerät
- Abdeckung und Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571) mit Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur
- Füllstandsmarkierung und Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen und manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
- Mischbatterie mit Warm- & Kaltwasserventil DN 20 (3/4")
- Vorne mit Sicherheitsablauf (rund 55 mm)
- Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung, dadurch ständige Betriebsbereitschaft
- Seitenflanken lasergeschweißt.
- Doppelwandiger Schwenkdeckel
- **Innenkessel darf nur mit Weichwasser betrieben werden.**

Technik:

Der Kochkessel erlaubt das gleichmäßige Erhitzen großer Mengen an Flüssigkeiten und Speisen (z. B. Suppen, Eintöpfe, Saucen, Pasta, Gemüse).

Durch den elektrisch beheizten Doppelmantel wird eine gleichmäßige Erwärmung des Garguts ermöglicht und ein Anbrennen ist nahezu ausgeschlossen.

Die Entleerung erfolgt über den verriegelbaren Sicherheits-Entleerhahn nach vorn.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über die Thermostatregler und einen 3 Stufen-Schalter mit Heiz- und Betriebsanzeigelampe in der Schalterblende.

Lieferumfang:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Anschlusskabel (2 m)
- Füllstandslineal

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 700 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Inhalt: 50 l
- Kochstufen: 3
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 14,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)