

Übersicht

BHNKKTDH

Produktnummer: SY70-BHNKKTDH



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem

Beschreibung

Elektro-Nudelkocher mit Korbhebeautomatik Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter Wanne (Innenhöhe 200 mm) aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Elektro Nudelkocher GN 2/3-200 mit Korbhebeautomatik für 3 getrennt steuerbare Körbe als Standgerät
- Wasserzu- und Ablauf über bauseitigen Festanschluss
- Becken GN2/3-200 hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweißt mit seitlicher Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.

Technik:

Regelung über Thermostatregler und Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige- und Heizanzeigelampe in der Schalterblende. Das GN 2/3 Becken mit einer Tiefe von 200 mm wird von einem außen am Becken aufgelöteten Heizkörper vollflächig beheizt. Inkl. gelochtem Einlegeboden.

Die drei Körbe GN 2/9 lassen sich getrennt voneinander steuern und die Zeit kann für jeden Korb über ein Sensor Tastenfeld individuell eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die Körbe automatisch aus dem Wasser gehoben.

Die passenden Körbe sind im Lieferumfang enthalten.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über einen Thermostatregler und einen 3 Stufen-Hauptschalter. Die Zeit pro Korb kann über das Sensor Tastenfeld eingestellt werden.

Lieferumfang:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Anschlusskabel (2 m)
- Einlegeboden
- Korbgrundausrüstung GAB2/3

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Beckengröße: GN 2/3-200 mm
- Heizzone: 1
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 8,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)