

Übersicht

BHNKKTQ

Produktnummer: SY70-BHNKKTQ-GAAQ1/1



Optionen

Korbsets Nudelkocher

GAAQ1/1

GABQ1/1

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Nudelkocher Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter Wanne (Innenhöhe 200 mm) aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Elektro Nudelkocher GN 1/1-200 quer als Standgerät
- Wasserzu- und Ablauf über bauseitigen Festanschluss
- Becken GN1/1-200 hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweißt mit seitlicher Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.

Technik:

Regelung über Thermostatregler und Hauptschalter (3-Leistungsstufen) mit Betriebsanzeige- und Heizanzeigelampe in der Schalterblende. Das GN 1/1 Becken mit einer Tiefe von 200 mm wird von einem außen am Becken aufgelöteten Heizkörper vollflächig beheizt. Inkl. gelochtem Einlegeboden.

Eine Korbgrundausrüstung ist im Preis inbegriffen

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über einen Thermostatregler und einen 3 Stufen-Hauptschalter.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Einlegeboden
- Korbgrundausrüstung GAAQ1/1 oder GABQ1/1

Technische Daten:



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 700 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Beckengröße: GN 1/1-200 mm quer
- Heizzone: 1
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 12,0 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Niveauregulierung](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)

[Abschlussblende links](#)

[Abschlussblende rechts](#)