

Übersicht

BHF2SKTD

Produktnummer: SYS70-BHF2SKTD-ASA



Optionen

Verbindungssystem?

ASA (Abdeckung seitlich abgekantet)

Mit Verbindungssystem



Beschreibung

Elektro-Fritteuse Standgerät System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3-seitig geschlossen, vorn mit Türe) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweißten Fritteusenbecken aus Edelstahl und seitlichem **Verbindungssystem**. Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm). Auf Wunsch auch mit Abdeckung seitlich abgekantet (Option ASA) für Einzelstandgeräte (ohne Mehrpreis)

Ausführung:

- Elektro Fritteuse mit zwei Becken als Standgerät
- Heizkörper ausschwenkbar zur leichten Reinigung
- Fritteusenbecken hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweißt mit seitlicher Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweißt und mit Grundgehäuse verschraubt.

Technik:

Die ausschwenkbaren Heizungselemente liegen direkt im Becken und können zur Reinigung aus dem Becken geschwenkt und arretiert werden. Beim Ausschwenken werden die Heizelemente durch den angebrachten Endschalter sofort abgeschaltet. Über jeder Heizung befindet sich ein Grobsieb und verhindert das Absinken von Produktresten auf den Beckenboden. Die Fritteusenkörbe können zum Abtropfen an dem Heizungsschwenkblock eingehängt werden.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über einen Thermostatregler mit Heiz-, Betriebsanzeigelampe und rote LED zum Anzeigen bei ausgeschwenktem Heizelement.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Grobsieb
- Ein Fritteusenkorb pro Becken
- Edelstahldeckel

Technische Daten:

Erstellt am 22.09.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- Gesamthöhe mit höhenverstellbaren Füßen: 850 - 900 mm
- Gesamtinhalt: 2 x 7,5 Liter
- Beckenanzahl: 2
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 12,0 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

Mögliche Optionen und Zubehör:

Option Asia zur Anhebung der Temperatur auf 195°C

Silberknebel

Goldknebel

Abschlussblende links

Abschlussblende rechts