

Übersicht

BHG2S70KTD

Produktnummer: SY7025-BHG2S70KTD



Standard

Optionen

Verbindungssystem?

Mit Verbindungssystem

Beschreibung

Gasherd System 70 mit 2 Kochstellen und Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Bodenplatte aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit tiefgezogener Gasmulde (65 mm) und seitlichem **Verbindungssystem**.

Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (10 - 20 mm).

Technik:

Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler in der Blende und abnehmbare Schieberoste für Einzelkochstelle oder bei Mehrkochstellen über je 2 Kochstellen. Auslieferung mit Düsen für Erdgas oder Flüssiggas. Der Anschluss und die Dichtigkeitsprüfung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über das Anzünden des Pilotflamme und die Regelung erfolgt über die Gasbrennregler in der Schalterblende.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (B x T x H): 400 x 700 x 250
- Verstellmöglichkeit der Gerätefüße ca 20 mm
- Brenneranzahl: 2
- Nennwärmebelastung: 9,0 kW
- Brenneranordnung



Brennertypen: Einkreis C 3,5 kW, Zweikreis D 5,5 kW, Zweikreis E 7,5 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Mögliche Optionen und Zubehör:

Ablauf Brennermulde 2

Edelstahlknebel

Silberknebel

Goldknebel

Wokring

Warmhalteplatte

Warmhalteplatte

Schieberost Einzelkochstelle