

Übersicht

BHG4D85UB

Produktnummer: SHGAS-BHG4D85UB



Beschreibung

Sondermodell Standherd Gas mit 4 Kochstellen und Backofen GN 1/1+ bis GN 2/1

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit eingeschweißter Gasmulde und Abdeckung seitlich abgekantet. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit dem Unterbau fest verbunden steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füßen (150 - 200 mm).

Technik:

Tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) aus AISI 304, flächenbündig in die Abdeckung eingeschweißt. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarem Schieberost über der Kochstelle zur einfachen Reinigung. Die Auslieferung erfolgt für die gewünschte Gasart. Düsen für andere Gasarten sind im Lieferumfang enthalten. Bitte wählen Sie bei Bestellung die gewünschte Gasvariante aus. Auf Wunsch kann die Gasmulde mit einem Ablauf ausgeführt werden (Siehe Optionen).

Wichtiger Hinweis zur Inbetriebnahme:

Alle brennbaren Werkstoffe im Umfeld sind zu vermeiden. Der Gasabsperrhahn muss bauseits bereitgestellt werden. Vor der Inbetriebnahme des Gas-Standherds muss immer eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Backofen:

Backofen Elektro-Einbaugerät mit Umluft, Ober- und Unterhitze. Die einfache Bedienung erfolgt über drei Thermostate für getrennte Regelung von Umluft, Ober- und Unterhitze mit Heiz- und Betriebsanzeigeleuchten. Verstellbare Entlüftungsklappe für entstandenen Wasserdampf in der Backofentüre. Optimale Ergebnisse durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihafteffekt, Umluft, Ober- und Unterhitze (60 - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene). Im Lieferumfang enthalten sind ein Rost und ein Backblech.

Bei einer Tiefe bis 900 mm wird ein Backofen der Größe GN1/1+ (Backraummaße 575 x 430 x 285) eingebaut.

Bei Tiefe 950 mm wird ein Backofen GN 2/1 (Backraummaße 575 x 655 x 285) eingebaut.

Der Sonderherd wird innerhalb der unten genannten Bereiche (Breite/ Tiefe/ Höhe) nach Ihrem Wunschmaß gefertigt.

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (Breite von/ bis): 800 - 950 mm

- Außenmaße Korpus (Tiefe von/ bis): 850 - 950 mm
- Außenmaße Korpus (Höhe von/ bis): 700 - 800 mm
- Höhe der verstellbaren Füßen: 150 - 200 mm
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung Backofen: GN1/1+ 6,4 kW, GN2/1 7,4 kW
- Nennwärmebelastung gesamt in kW: 22,0 kW



Brennertypen: Einkreis C 3,5 kW, Zweikreis D 5,5 kW, Zweikreis E 7,5 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Wokring Gas](#)

[Warmhalteplatte 1 Kochstelle Gas 85 \(Nur auf Brenner C und D möglich\)](#)

[Schieberost 85](#)

[Ablauf Brennermulde 1 und 2 Kochstellen](#)

[Ablauf Brennermulde 3 und 4 Kochstellen](#)

[Ablauf Brennermulde 5 und 6 Kochstellen](#)

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

[Goldknebel](#)